

## AQUATAN 3147/M

Fissativo acquoso basato su PU

<b>Composizione:</b>	preparazione acquosa di cere e resine PU
<b>Aspetto:</b>	liquido lattiginoso
<b>Residuo secco:</b>	15 +/- 1% ca.
<b>PH (1:10 con acqua):</b>	5-8.5 ca.
<b>Carica:</b>	Anionica

### Applicazione

**AQUATAN 3147 / M** forma un film medio-morbido e robusto, caratterizzato da un buon tatto e un buon livello di opaco. Ha un'ottima resistenza alla luce e all'invecchiamento, e buona resistenza al bagnato / asciutto. Viene impiegato come fissatore finale generale, particolarmente adatto per la finitura di pelli per divani e pelli per indumenti.

Rev. 28/12/2020

#### USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

**MULTIKIMICA**  
azienda company  
certificata certified  
**UNI EN ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**OHSAS 18001**

#### USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tested to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.