

EMULSOLVAN 8430

Composizione	: Emulsione di nitrocellulosa
Aspetto	: Fluido bianco
Residuo secco	: ca. 14.5-16.5%
Fase	: Organico acqua

Applicazione:

Questo prodotto è usualmente applicato come fissaggio finale per articoli di pelletteria, calzatura, abbigliamento ed ha prerogativa di migliorare le solidità allo sfregamento a secco e ad umido.

Dopo applicazione si ottiene una superficie liscia al tatto, gradevole, molto brillante, con buone doti di stirabilità a caldo. Grazie alla sua particolare stabilità, il prodotto può essere miscelato con aniline e con numerosi altri additivi. Un altro impiego dell'**EMULSOLVAN 8430**, è come additivo in miscele di coperture resinose, migliorando le resistenze finali.

Rev. del 04/01/2021

USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

MULTIKIMICA
azienda company
certificata certified
UNI EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.