

## **IDRODISTENS 3057**

<b>Caratteristiche</b>	: Penetrante distendente per sistemi acquosi.
<b>Composizione</b>	: tensioattivi in soluzione organico acquosa
<b>Aspetto</b>	: liquido trasparente
<b>Residuo secco</b>	: ca. 4%

### **Applicazione**

L'**IDRODISTENS 3057** è una miscela di solventi, penetranti e distendenti indicata per favorire la penetrazione e l'adesione della rifinitura. Il prodotto è impiegato, in particolar modo, nell'impregnazione delle pelli per liscio smerigliato. In questo caso la normale dose d'uso è di ca. 50-120 gr/l.

Rev. 04/01/2021

#### **USO e MAGAZZINAGGIO**

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

**MULTIKIMICA**  
azienda company  
certificata certified  
**UNI EN ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**OHSAS 18001**

#### **USE and STORAGE**

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.