

MULTILUCIDO 1186

Composizione	: soluzione colloidale acquosa di caseina e poliammide.
Aspetto	: liquido viscoso opalescente.
Residuo secco(%)	: ca. 17%
PH	: ca. 8-8.5

Applicazione

Il **MULTILUCIDO 1186** è un ausiliare adatto per svariate applicazioni. Trova impiego in: miscele di profondi per rullare, coperture, effetti bicolori, fissativi a carattere naturale e aspetto cristallino.

Nei profondi rullabili migliora la resistenza meccanica al calore. Nelle coperture aiuta a migliorare la distensione ed il distacco dopo stiratura. Nei lucidi finali concorre alla formazione di un leggero film lucido, brillante e a tatto piacevole, soprattutto se reticolato con modeste quantità di formaldeide.

Rev. del 04/01/2021

USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

MULTIKIMICA
azienda company
certificata certified
UNI EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.