

MULTIWAX VC2

Caratteristiche	: Emulsione di cere e oli
Aspetto	: liquido color latte di viscosità bassa
pH (sol.10%)	: circa 7
Contenuto secco	: circa 25%

Applicazione

MULTIWAX VC2 è un'emulsione di cere e oli particolarmente morbida, che dona alla pelle un tatto ceroso e molto caldo. È un'emulsione compatibile con la maggior parte dei prodotti anionici ma deve essere preventivamente sciolto in acqua, meglio se calda. È indicato per rifiniture alla placca, dove sia necessaria una buona stuccatura e riempimento.

Rev. 29/12/2020

USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

MULTIKIMICA
azienda company
certificata certified
UNI EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.