

NITROVAN LACCA IBF 52

Base : nitrocellulosa in solvente organico
Aspetto : liquido viscoso trasparente
Solidi : 13,5% ca.
Punto di infiammabilità : 35°C

Applicazione

Il **NITROVAN LACCA IBF 52** è una soluzione di nitro plastificata diluibile in solvente, che forma un film lucido e duro. Applicato come fissativo finale conferisce brillantezza ed un ottimo potere riempiente. Possiede ottime solidità allo sfregamento secco e umido oltre ad una particolare resistenza al calore. L'alto grado di stuccatura, lucido, resistenza allo sfregamento e temperatura lo rendono idoneo come lacca intermedia con resistenza all'azione abrasiva della spazzolatura negli articoli Brush-off. Grado di diluizione da 1:1 a 1:3 con acetato di butile.

Rev. 04/02/2021

USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

MULTIKIMICA
azienda company
certificata certified
UNI EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.